

Technisches Datenblatt

Barockputz – Innen/Außenbereich

Nachhaltiger Zierputz mit einer flachen, unregelmäßigen Kornstruktur auf Basis einer Kunstharzdispersion.

Eigenschaften: Dauerhafter und witterungsbeständig, hervorragende Haftung, stoßfest, gut reinigbar, einfach aufzutragen und atmungsaktiv.

Anwendungsbereich: PRINSSSEN Barockputz wird im Innen- und Außenbereich verwendet als dekorative Endbeschichtung auf allen tragfähigen, ebenen, sauberen, und trockenen Oberflächen wie Zement und Putz, Beton, Mauerziegel, Gipsplatten, vorhandene Farbschichten, Holzfaserplatten und Feinputz. Bei speziellen Anwendungsbereichen empfehlen wir Ihnen unseren Techniker zu konsultieren.

VERARBEITUNG	ANWENDUNG
Applikation	PRINSSSEN Barockputz gut umrühren vor gebrauch. Eimer untereinander mischen. Mit einer Edelstahl Glättkelle gleichmäßig auf die größte Korngröße aufbringen. Nachdem das Material halbwegs auf dem Untergrund angezogen ist, mit einer Kelle aus Kunststoff in kurzen, kreisenden Bewegungen strukturieren. Gegebenenfalls leicht nachstrukturieren. Während das strukturieren der Kunststoffkelle regelmäßig Reinigen.
Verdünnung	PRINSSSEN Barockputz mit maximal 2% Wasser verdünnen.
Verbrauch	1,5 mm Korn: ± 2,3 kg/m ² (± 6,5 m ² pro Eimer) 2,0 mm Korn: ± 3,0 kg/m ² (± 5,0 m ² pro Eimer) Der angegebene Verbrauch ist theoretisch. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Art der Struktur des Untergrunds und der Verarbeitungsmethode.
Trockenzeit (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	Trocken nach ± 24 Stunden, nach einigen Tagen gehärtet. Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit eine dementsprechende Trockenzeit beachten.
Verarbeitungstemperatur / Relative Luftfeuchtigkeit	Nicht verarbeiten bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +8°C, relative Luftfeuchtigkeit über ca. 80%, mit bedrohlich Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
Reinigung des Werkzeugs	Werkzeug sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

UNTERGRÜNDE	VORBEHANDLUNG
Allgemeines	Der Untergrund muss ebenen, tragfähig, fest, sauber, trocken, Algen-, Moos-, Fett-, Wachs-, Silikon- und staubfrei sein. Algen und Moose im Voraus vorsichtig entfernen mit einem geeigneten Produkt. Risse und Sprünge, lose und instabile Schichten entfernen und / oder ausbessern. Wenn PRINSSEN Barockputz in Farbe verarbeitet wird, der Untergrund vorbehandeln in der gleichen Farbe.
Neue tragfähige Untergründe (Putz, beton, Gipsplatten usw.)	Untergrund vorbehandeln mit PRINSSEN Putzgrund. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Nicht tragfähige (kreidende) Untergründe	Untergrund reinigen und vorbehandeln mit PRINSSEN Tiefgrund. Nach dem Trocknen behandeln mit PRINSSEN Putzgrund. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Tragfähige, leicht verunreinigte Untergründe	Verunreinigungen mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernen. Danach mit PRINSSEN Iso Putzgrund behandeln. Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Tragfähige, stark verunreinigte Untergründe	Lokale Verunreinigungen isolieren mit PRINSSEN Isolierspray. Große Flächen behandeln mit PRINSSEN Isoliergrund. Danach behandeln mit PRINSSEN Iso Putzgrund. Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Glatte Untergründe (wie Lackfarbschichten)	Untergrund reinigen und Entfetten. Nach dem Trocknen Aufrauen, sorgfältigem Entstauben und behandeln mit PRINSSEN Putzgrund. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Untergründe mit nicht wasserfeste Farbschichten (u.a. Wischfest)	Untergrund gründlich reinigen mit klarem Wasser und trocken lassen. Nach dem Trocknen erst behandeln mit PRINSSEN Tiefgrund. Dann behandeln mit PRINSSEN Putzgrund. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Untergründe mit Wandfarbschichten	Untergrund gründlich reinigen. Nach dem Trocknen behandeln mit PRINSSEN Putzgrund. Trockenzeit mindestens 18 Stunden.
Untergründe mit Zierputz	Untergrund gründlich reinigen. Nach dem Trocknen egalieren mit Gips (Innen) oder Zement (Außen). Nach dem vollständigen Trocknen behandeln mit PRINSSEN Putzgrund oder PRINSSEN Iso Putzgrund. Trockenzeit mindestens 24 Stunden.
Für alle Untergründe	Wichtig: Sorgen Sie zwischen den verschiedenen Behandlungsmethoden für eine ausreichende Trocknungszeit.

TECHNISCHE DATEN	WERTE
Dichte/spezifisches Gewicht	Ca. 1,8 kg/L
Bindemittelbasis	Kunstharzdispersion
Nichtflüchtige Bestandteile	Ca. 85% m/m
Farbe	Standard weiß. Verfügbar in hellen Farben des PRINSSEN Abtönsystem. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe sind geringe Farbabweichungen möglich. Daher Eimer immer untereinander mischen.
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Frostfrei transportieren und lagern. Verpackung stets gut verschlossen aufbewahren. Mindestens 12 Monaten haltbar.
Gefahren	Siehe Sicherheitsdatenblätter.

Allgemein:

Eine zu tiefe Untergrund- und Umgebungstemperatur oder eine zu hohe relative Feuchtigkeit und/oder ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds müssen mindestens auf die angegebenen Sollwerte zurückgeführt werden; verwenden Sie hierfür Heizungssysteme, Feuchtigkeitsentzieher, Lüftung etc. Diese Maßnahmen müssen während der Anwendung und des gesamten Durchhärtungsprozesses fortgesetzt werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.

Version 8-7-2015